



AQUATHERMICA С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

AQUATHERMICA 260 S

TIN	305278
Дыяпазон	251
Ізоляцыя (жэсткі ПУ)	50 mm
Энергетычны клас	A+
Максімальная рабочая тэмпература	75 °C
Максімальнае рабочае ціск	8 bar
Дыяметр	630 mm
Время нагрэва	10:15 h:min
Об'яўлены профіль нагрузкі	XL
Мощность ТЭНа	1.5 kW
Максімальнае спажыванне энергіі ТН	0.663 + 1.5 (e-heater) = 2.163 kW
Мінімальная / максімальная тэмпература вадарозаборніка цеплага насоса (90% R.H.)	-10 ÷ 43 °C



Частота	50 Hz
Годовое потребление электроэнергии в кВт/ч при средних климатических условиях	1237.7 kWh
Электропитание	230 V
Компрессор	Rotary
Минимальная / максимальная температура места установки	-10 ÷ 43 °C
Защита компрессора	Термовыключатель с автоматическим сбросом
Максимальное напряжение в ТН	3.1 + 6.5 (e-heater) = 9.6 A
Тип термодинамической защиты	Реле безопасности с автоматическим сбросом
Необходимая защита от перегрузки	16 A T предохранитель / 16 A автоматический выключатель характеристика C (Что следует ожидать при установке в системах электропитания)
Вентилятор	Центробежный
Максимальная устанавливаемая температура - цикл ECO	65 °C
Внутренняя защита	Предохранительный термостат с ручным сбросом
Номинальная пропускная способность	314 m³/h
Максимальное моментальное давление	50 Pa
Защита мотора	Внутренний автоматический выключатель с автоматическим сбросом
Конденсатор	Обернутый снаружи не контактирующий с водой
Теплообменник для подключения к солнечной установке	1.2 m²
Катушка для подключения к вспомогательному источнику тепла	N/A m²
Транспортный вес	112 kg
Мощность звука Lw (A)	53 dB(A)



Автоматический цикл дезинфекции анти-легионеллы	ДА
Минимальная высота помещения	2055 mm