TESY
It's impressive



НАПОЛЬНЫЕ БОЙЛЕРЫ С ДВУМЯ ДВОЙНЫМИ ТЕПЛООБМЕННИКАМИ ВЫСОКОЙ ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТЬИ

EV 2X5 2X12 S2 300 65 HP

TIN	305255
Дыяпазон	283
Вес нетто	116 kg
Изоляция (жесткий ПУ)	PU 50 mm
Потери тепла ΔT 45K	1.7 W
Энергетический класс	B
Максимальная рабочая температура	95 °C
Максимальная рабочая температура теплообменника	110 °C
Номинальное давление в резервуаре для воды	8 bar
Номинальное давление теплообменника	6 bar

Диаметр	650 mm
Heat exchanger surface S1/2	1.00/2.45
Обмен мощности в непрерывном режиме (максимальный выход катушки) S1(S2) *60-80 / 70-90°C	24/32 (55/74)
Мощность теплообменника S1/2	6/14.7 L
Максимальное количество отработанной воды MIX 45°C (**15-60°C), Отключение питания (S1(S2))	450/(282) L
Непрерывный расход горячей воды при 35°C (S1(S2)) *60-80 / 70-90°C	594/798 (1344/1824) L/h
Минимальная высота помещения	1560 mm